

SUZUKI RUNDSCHREIBEN

Nummer 07 Datum Mai 84 Abteilung Technik-Automobile Bereich Allgemein

Getriebe- und Differenzialöle "API-Klassifizierungen" und "Viskositätsklassen"

Anhand der nachfolgenden Aufstellung können Sie entnehmen, welche API-Klassifizierungen und Viskositäten der Motor-, Getriebe-, Differenzialöle etc. zu verwenden sind.

MOTORENÖLE

Freigegebene Ölviskositäten

Bei anhaltenden Außentemperaturen über 0° C
(Mitteleuropa April bis Oktober)

SAE 30, 20 W-50

über + 30° C kann auch

SAE 40 verwendet werden

von +10° C bis -20° C (Mitteleuropa Oktober bis April)

SAE 10 W-30, 10 W-40

unter -10° C

SAE 5 W-20, 5 W-30

Ganzjahresöle bis -20° C

SAE 10 W-40

bis -15° C

SAE 15 W-40, 15 W-50

Sämtliche Motorenöle müssen der API-Klassifizierung SD-SE-SF entsprechen.

Motorenöl und Filterwechsel

Alle 10 000 km mindestens einmal jährlich – bei Verwendung von Ganzjahresöl, sonst mindestens zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst). Jeden durchgeführten Motorenöl- und Filterwechsel im Wartungsheft (auf der letzten Seite) bestätigen lassen.

Wir empfehlen Castrol GTX 2 Turbo-getestet SAE 15 W-40

GETRIEBE- UND DIFFERENTIALÖLE

Viskositätsklassen:

SAE 80 W, 90 W, 75 W/90

API-Klassifizierungen

Schalt-Getriebe:

GL 4 oder GL 5

Verteilergetriebe:

GL 4 oder GL 5

Differentiale:

GL 5

Automatikgetriebe:

ATF Typ F

Lenkgetriebe:

GL 5

Wir empfehlen für sämtliche Schalt-, Verteiler-, Lenkgetriebe und Differentiale das Mehrbereichs - Getriebeöl

Castrol HYPOY G 728 SAE 75-90 API GL5

Vorteile:

1. Senken der Temperaturbelastung
2. Keine Schaumbildung
3. Schont Dichtwerkstoffe
4. Das Schalten, speziell 1. und 2. Gang im kalten Zustand wird verbessert
5. Sie benötigen in Ihrer Werkstatt nur eine Getriebeölsorte

Für das SS 80 Automatic-Getriebe empfehlen wir

Castrol TQF (Ford ESW-M2C-33 F/G)

Mit freundlichen Grüßen

SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH
DEUTSCHLAND

P. Maierbacher
i. V. P. Maierbacher
- Leitung Technischer Dienst -

auf der Heide

i. A. W. auf der Heide
- Technik/Händler- Kunden-
betreuung -

Suzuki Motor Handels GmbH Deutschland, Mittenheimer Straße 60, 8042 Oberschleißheim b. München
Telefon 089/31563-0, Telex 5213724 sd-d, Fernkopierer 089/3150639

